**Cisal**
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# Colonna doccia monocomando 2 funzioni COLONNE DOCCIA_LN004033C



MODELLO **LN004033C**

Colonna doccia monocomando 2 funzioni,deviastop 2 uscite,colonna telescopica,supporto doccetta scorrevole,doccetta monogetto D.23 mm in Ottone,soffione tondo D.300 mm sp.8 mm in Ottone,flessibile liscio SUPREME 150 cm

## FINITURE DISPONIBILI

| | |
|---|---|
| **21** | 21 Cromo |
| **2F** | 2F Nichel Spazzolato |
| **40** | 40 Nero Opaco |
| **4Q** | 4Q Bianco Opaco |
| **2W** | 2W Oro Spazzolato |
| **26** | 26 Vecchio Rame |
| **3W** | 3W Brushed Black Titanium |
| **43** | 43 Salvia |
| **44** | 44 Graphite |
| **45** | 45 Argilla |
| **46** | 46 Metal Bronze |
| **47** | 47 Cemento |

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Monocomando | **1** |
| Ricambio Cartuccia | **ZZ95409000** |

**Cartuccia Monocomando 35 mm**



### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



### DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Cisal consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccetta a mano).

2026-11-04